

KOMPANSATÖR SEÇİMLERİ İÇİN ISIL GENLEŞME TABLOSU

ISIL GENLEŞMELER MONTAJ SICAKLIĞI 21 C° BAZ ALINARAK 100 METREDEKİ mm CİNSİNDEN UZAMA OLARAK VERİLMİŞTİR.

SICAKLIK (C°)	SICAKLIK (F)	KARBON ÇELİK KA. MOLİBDEN DÜŞÜK KROMLU	5CrMo 9 CrMo ÇELİK	PASLANMAZ ÇELİK 18Cr 8Ni	310 PASLANMAZ ÇELİK 25Cr - 20Ni	ALLOY 400	BAKIR NİKEL Cu30Ni	BAKIR	NİKEL 200	ALLOY 800/825	ALLOY 600/625/691	ALÜMİNYUM
-198	-325	-197,5	-185	-321	0	-218	-262	0	0	0	0	-390
-184	-300	-186,7	-175	-302	0	-208	-239	0	-203	0	0	-372
-170	-275	-175,8	-165	-284	0	-198	-225	0	-196	0	0	-351
-156	-250	-165,0	-155	-266	0	-188	-211	0	-187	0	-192	-331
-142	-225	-154,2	-145	-247	0	-178	-197	0	-177	0	-181	-309
-128	200	-142,5	-135	-227	0	-168	-182	0	-167	0	-170	-287
-115	-175	-131,7	-125	-208	0	-158	177	0	-152	0	-156	-263
-101	-150	-120,8	-114	-189	0	-149	-162	0	-137	0	-142	-240
-87	-125	-108,3	-103	-167	0	-132	-145	0	-123	0	-128	-214
-73	-100	-95,8	-90	-146	0	-115	-127	-152	-108	0	-114	-189
-59	-75	-83,3	-78	-125	0	-98	-111	-131	-93	0	-98	-164
-46	-50	-70,0	-66	-103	0	-82	-94	-109	-78	0	-81	-139
-32	-25	-56,7	-53	-82	0	-64	-74	-88	-63	0	-63	-110
-18	0	-40,8	-38	-60	0	-48	-55	-66	-47	0	-47	-81
-3	25	-26,7	-25	-38	0	-31	-35	-43	-30	0	-30	-53
10	50	-11,7	-11	-18	0	-17	-16	-18	-1333	0	-13	-23
21	70	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	100	19,2	18	28	27	23	26	28	21	23	22	38
52	125	35,0	33	52	48	43	47	52	39	43	40	71
66	150	50,8	48	75	70	63	68	75	58	63	58	103
79	175	66,7	63	98	92	83	89	98	77	83	77	135
93	200	82,5	78	122	114	102	111	123	96	103	96	167
107	225	100,8	94	146	137	122	132	147	115	124	115	201
121	250	116,7	111	169	159	142	155	171	134	147	134	236
135	275	134,2	127	193	182	163	177	195	154	169	154	270
149	300	151,7	142	217	204	184	200	218	173	192	174	306
163	325	170,0	158	242	227	203	223	242	193	216	193	341
177	350	188,3	175	267	249	223	247	266	213	240	213	377
190	375	206,7	192	292	272	242	270	290	233	265	233	412
204	400	225,0	208	317	294	271	293	323	254	290	254	449
218	425	244,2	227	342	317	293	0	347	275	313	274	486
232	450	263,3	244	367	339	316	0	372	296	337	294	523
246	475	282,5	262	392	362	338	0	397	317	359	315	560
260	500	301,7	279	417	384	361	0	422	337	382	335	597
274	525	321,7	298	442	407	384	0	446	359	406	356	636
288	550	342,5	317	468	429	408	0	470	380	430	377	675
302	575	362,5	335	494	452	432	0	0	402	453	397	713
315	600	383,3	353	520	474	455	0	0	424	477	418	752
329	625	405,0	372	546	497	479	0	0	446	501	439	0
343	650	425,8	391	572	519	504	0	0	468	525	461	0